

Superb Intelligent Access Control System



1028 GY 讀卡器

1028 CY 讀卡器

非接觸 IC 卡 Mifare 射頻讀卡器。

讀卡器支援卡片: Mifare one/ S50/ S70，性能穩定，相容性好。

目前廣泛應用於門禁考勤，辦公/商場的安全控制，各種防偽系統及生產程序控制。

讀卡器功能特點:

IC 卡讀卡器內嵌高性能 13.56M 射頻基站，支持 Mifare one/ S50/ S70。抗金屬遮罩和讀卡器相互干擾能力。

性能穩定，相容性好，先進的防死機電路設計，防錯接保護。

使用純數位式射頻晶片，無誤碼設計。

智慧化聲音和燈光控制模式。

符合國際標準的接線方式。

LED 與蜂鳴器可由外部主機控制，使控制方式更方便，蜂鳴器聲音清脆響亮，不會受干擾變調。

時尚外型設計。

耐低溫，耐高溫。

接線方式：

紅---12VDC

黑---地線

綠---Data0

白---Data1

棕---LED 外部控制線，低電平 LED 亮

藍---蜂鳴器外部控制線，低電平蜂鳴器長鳴

基本參數：

工作電壓：12VDC

靜態電流：小於 30 毫安

動態電流：小於 80 毫安

輸出格式：國際標準 Wiegand 26bit 或 RS485 介面

感應距離：6—8cm

傳輸距離：100 米

相容卡片：Mifare IC 卡

環境溫度：-40 至 70 攝氏度

環境濕度：小於 95% 無冷凝

* Specification is subject to change without prior notice.