

SUPERB 601 Access Control Card Reader



產品資訊：

名稱：門禁讀卡器

型號：601

功能特點：

- ID 卡讀卡器：EM 或相容的 ID 卡等。
- IC 卡讀卡器：Mifare 1 IC 卡
- 具體型號：601-ID 卡讀卡器；601-IC 卡讀卡器。
- 3 色 LED 指示：通電時紅色，讀卡時藍色，讀合法卡時綠色。
- 多種輸出格式：Wg26、Wg34 等。
- 抗金屬遮罩：安裝在金屬板材上照常工作。
- 防拆報警：當讀卡器遇到拆、撬破壞時防拆開關啟動，蜂鳴長鳴，同時上傳報警電平信號或開關信號。
- 工程接線容錯：資料線與電源線接錯時不會損壞讀卡器。
- 電壓保護：具逆向電壓輸入保護功能，即電源線正負極接錯不會燒讀卡器。
- 防水防雨：封裝於密閉聚碳酸脂盒內，適合安裝於室外或室內，可經受日曬雨淋。

- 防凍防熱：抵禦高溫和低溫的惡劣環境。
- 防火防砸：內灌密封膠，適用各種險惡環境。
- 產品顏色：深灰色。
- 產品尺寸：大殼 70x115x24mm；小殼 44x115x24mm
- 產品結構：雙殼，內殼鑼絲固定，外殼上扣。

技術參數：

- 適用 IC 卡：EM ID 卡；IS014443 Type A、Type B、Type C；
IS015693；（可定做讀 LEGIC, TI 或其它卡的讀卡器）。
- 讀卡距離：7~15cm.
- 輸出格式：Wiegand26/32/34/40 或其它格式。
- 三色指示：紅、綠、藍。
- 蜂鳴控制：合法卡，非法卡的蜂鳴聲音可由外接的控制器控制。
- 傳輸距離：80-150m
- 讀卡時間：0.1s
- 激發頻率：125Khz 或 13.56Mhz.
- 工作電壓：DC7-18V
- 工作電流：30-80ma
- 工作溫度：-40°C ~ 150°C
- 工作濕度：0%~95%
- 抗靜電干擾：±2.5KV