


## S700DE

## 特點

Digital WD  
700TVL

## S700DE

- ◆ 1/3" 數位寬動態彩色攝影機 (Sony Effio-E)
- ◆ 彩色:680TVL, 黑白:700TVL
- ◆ 彩色:0.1Lux@F1.2, 黑白:0.08Lux@F1.2
- ◆ 多國語言 OSD 選單設定
- ◆ 數位寬動態 (52dB)
- ◆ 車燈強光抑制 (HLC)
- ◆ 3D 動態降噪
- ◆ 呈現清晰高對比影像
- ◆ 適用背光環境
- ◆ 隱私遮擋
- ◆ 進階移動偵測功能
- ◆ 影像畫質調整 (對比度/銳利度/色調/增益)

Built-in OSD Controller



User adjustable interface

## 規格

	PAL		NTSC
電視系統		1/3" Sony HAD CCD II	
影像感應器			
總像素 (CCD)	1024(H)x596(V)	彩色:680TVL, 黑白:700TVL ; Sony Effio-E	1028(H)x508(V)
水平解析度 ; 影像處理器		彩色:0.1Lux@F1.2, 黑白:0.08Lux@F1.2	
最低照度		數位寬動態 (自適應色調曲線調整)	
寬動態範圍		1.0Vp-p 複合影像訊號, 75Ω (BNC)	
影像輸出		52dB 以上 (自動增益控制關閉)	
信噪比		0.45	
Gamma 特性		OSD 選單設定	
選單 (菜單)		名稱顯示 (位置選擇)	
攝影機名稱		內同步	
同步系統		彩色 / 黑白 / 自動	
數位日夜模式		自動 (1/50(60)~1/100,000 秒.) / 手動	
電子快門		自動 (4 Step)	
自動增益		ATW / 單按 / 用戶 1 / 用戶 2 / 抑制色滾 / 手動 / 單按鎖定	
自動白平衡		HLC / 背光補償 / 關	
背光補償		開 / 關	
頻閃抑制		3D	
數位降噪		英文 / 簡體中文	
語言		開 / 關 (24x16 區域); 開 / 關 (8 個可編輯區域, 馬賽克遮擋)	
移動偵測; 隱私遮擋		F3.6mm/F1.2	
鏡頭		標準:12Vdc±10%	
電源供應		-10°C~50°C; -20°C~60°C	
操作溫度; 儲存溫度		最大值: RH80%; RH90%	
操作濕度; 儲存濕度		85(DIA)x54(H)mm	
外觀尺寸			