


TVC 數位寬動態彩色半球攝影機 (Sony Effio-E)

S700IRE

特點



S700IRE

- ◆ 1/3" 數位寬動態彩色攝影機 (Sony Effio-E)
- ◆ 彩色:680TVL, 黑白:700TVL
- ◆ 彩色:0.1Lux@F1.2, 黑白:0.08Lux@F1.2
- ◆ 多國語言 OSD 選單設定
- ◆ 數位寬動態 (52dB)
- ◆ 車燈強光抑制 (HLC)
- ◆ 3D 動態降噪
- ◆ 呈現清晰高對比影像
- ◆ 適用背光環境
- ◆ 隱私遮擋
- ◆ 進階移動偵測功能
- ◆ 影像畫質調整 (對比度/銳利度/色調/增益)

Built-in OSD Controller



Digital WD
700TVL



規格

	PAL		NTSC
電視系統			
影像感應器		1/3" Sony HAD CCD II	
總像素 (CCD)	1024(H)x596(V)	彩色:680TVL, 黑白:700TVL ; Sony Effio-E	1028(H)x508(V)
水平解析度 ; 影像處理器		彩色:0.1Lux@F1.2, 黑白:0.08Lux@F1.2	
最低照度		(0Lux@ IR On) / IR -30m max.	
寬動態範圍		數位寬動態 (自適應色調曲線調整)	
影像輸出		1.0Vp-p 複合影像訊號, 75Ω (BNC)	
信噪比		52dB 以上 (自動增益控制關閉)	
Gamma 特性		0.45	
選單 (菜單)		OSD 選單設定	
攝影機名稱		名稱顯示 (位置選擇)	
同步系統		內同步	
數位日夜模式		彩色 / 黑白 / 自動	
電子快門		自動 (1/50(60)~1/100,000 秒.) / 手動	
自動增益		自動 (4 Step)	
自動白平衡		ATW / 單按 / 用戶 1 / 用戶 2 / 抑制色滾 / 手動 / 單按鎖定	
背光補償		HLC / 背光補償 / 關	
頻閃抑制		開 / 關	
數位降噪		3D	
語言		英文 / 簡體中文	
移動偵測 ; 隱私遮擋		開 / 關 (24x16 區域) ; 開 / 關 (8 個可編輯區域, 馬賽克遮擋)	
鏡頭		F3.6mm/F1.2	
電源供應		標準:12Vdc±10%	
操作溫度 ; 儲存溫度		-10°C~50°C ; -20°C~60°C	
操作濕度 ; 儲存濕度		最大值: RH80% ; RH90%	
外觀尺寸		138(L)x75(H)x75(W)mm Bracket base 67x67mm	