

## S700DIRE

## 特點



## S700DIRE

- ◆ 1/3" 數位寬動態彩色攝影機 (Sony Effio-E)
- ◆ 彩色:680TVL, 黑白:700TVL
- ◆ 彩色:0.1Lux@F1.2, 黑白:0.08Lux@F1.2
- ◆ 多國語言 OSD 選單設定
- ◆ 數位寬動態 (52dB)
- ◆ 車燈強光抑制 (HLC)
- ◆ 3D 動態降噪
- ◆ 呈現清晰高對比影像
- ◆ 適用背光環境
- ◆ 隱私遮擋
- ◆ 進階移動偵測功能
- ◆ 影像畫質調整 (對比度/銳利度/色調/增益)

Built-in OSD Controller

Digital WD  
700TVL

## 規格

電視系統	PAL	NTSC
影像感應器		1/3" Sony HAD CCD II
總像素 (CCD)	1024(H)x596(V)	1028(H)x508(V)
水平解析度; 影像處理器		彩色:680TVL, 黑白:700TVL; Sony Effio-E
最低照度		彩色:0.1Lux@F1.2, 黑白:0.08Lux@F1.2 (0Lux@ IR On)/ IR -20m max.
寬動態範圍		數位寬動態 (自適應色調曲線調整)
影像輸出		1.0Vp-p 複合影像訊號, 75Ω (BNC)
信噪比		52dB 以上 (自動增益控制關閉)
Gamma 特性		0.45
選單 (菜單)		OSD 選單設定
攝影機名稱		名稱顯示 (位置選擇)
同步系統		內同步
數位日夜模式		彩色 / 黑白 / 自動
電子快門	自動 (1/50(60)~1/100,000 秒.) / 手動	
自動增益		自動 (4 Step)
自動白平衡	ATW / 單按 / 用戶 1 / 用戶 2 / 抑制色滾 / 手動 / 單按鎖定	
背光補償		HLC / 背光補償 / 關
頻閃抑制		開 / 關
數位降噪		3D
語言		英文 / 簡體中文
移動偵測; 隱私遮擋	開 / 關 (24x16 區域); 開 / 關 (8 個可編輯區域, 馬賽克遮擋)	
鏡頭		F3.6mm/F1.2
電源供應		標準:12Vdc±10%
操作溫度; 儲存溫度		-10°C~50°C; -20°C~60°C
操作濕度; 儲存濕度		最大值: RH80%; RH90%
外觀尺寸		93(DIA)x70(H)mm

\*Specification is subject to change without prior notice.